

Архангельск (8182)63-90-72  
 Астана (7172)727-132  
 Астрахань (8512)99-46-04  
 Барнаул (3852)73-04-60  
 Белгород (4722)40-23-64  
 Брянск (4832)59-03-52  
 Владивосток (423)249-28-31  
 Волгоград (844)278-03-48  
 Вологда (8172)26-41-59  
 Воронеж (473)204-51-73  
 Екатеринбург (343)384-55-89  
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
 Иркутск (395)279-98-46  
 Казань (843)206-01-48  
 Калининград (4012)72-03-81  
 Калуга (4842)92-23-67  
 Кемерово (3842)65-04-62  
 Киров (8332)68-02-04  
 Краснодар (861)203-40-90  
 Красноярск (391)204-63-61  
 Курск (4712)77-13-04  
 Липецк (4742)52-20-81  
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
 Москва (495)268-04-70  
 Мурманск (8152)59-64-93  
 Набережные Челны (8552)20-53-41  
 Нижний Новгород (831)429-08-12  
 Новокузнецк (3843)20-46-81  
 Новосибирск (383)227-86-73  
 Омск (3812)21-46-40  
 Орел (4862)44-53-42  
 Оренбург (3532)37-68-04  
 Пенза (8412)22-31-16  
 Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47  
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
 Рязань (4912)46-61-64  
 Самара (846)206-03-16  
 Санкт-Петербург (812)309-46-40  
 Саратов (845)249-38-78  
 Севастополь (8692)22-31-93  
 Симферополь (3652)67-13-56  
 Смоленск (4812)29-41-54  
 Сочи (862)225-72-31  
 Ставрополь (8652)20-65-13  
 Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35  
 Тверь (4822)63-31-35  
 Томск (3822)98-41-53  
 Тула (4872)74-02-29  
 Тюмень (3452)66-21-18  
 Ульяновск (8422)24-23-59  
 Уфа (347)229-48-12  
 Хабаровск (4212)92-98-04  
 Челябинск (351)202-03-61  
 Череповец (8202)49-02-64  
 Ярославль (4852)69-52-93

<https://lamborghini.nt-rt.ru/> || [hgc@nt-rt.ru](mailto:hgc@nt-rt.ru)

## ALHENA TECH 34 C (RU)



Артикул 0Т4В7АУD  
 Тип товара Котел  
 Модель Alhena Tech

### Технические характеристики Ferroli ALHENA TECH 34 C (RU)

Объем воды в котле ОВ, л	4.3
Максимальное давление ГВС, бар	9/0.3
Тип камеры сгорания	Закрытая
Кол-во контуров	2
Присоединительные размеры (СО - ГВС - Газ), дюйм	3/4" - 1/2" - 3/4"
Диаметр дымохода, мм	60/100 или 80/80
Габаритные размеры (В x Ш x Г), мм	700x420x320
Материал первичного теплообменника	Нержавеющая сталь
Макс./мин. тепловая мощность ОВ, кВт	30.6 / 3.5
Макс./мин. полезная тепловая мощность ОВ (80/60°C), кВт	30.0 / 3.4
Макс./мин. полезная тепловая мощность ОВ (50/30°C), кВт	32.5 / 3.8
Макс./мин. полезная тепловая мощность ГВС, кВт	34.0 / 3.4
Макс./мин. производительность (КПД) (80/60°C), %	97.9 / 98.0
Макс./мин. производительность (КПД) (50/30°C), %	106.1 / 107.5
Производительность (КПД) при 30% нагрузке, %	109.5
G20 макс./мин. расход газа, м³/ч	3.67 / 0.37
G31 макс./мин. расход газа, кг/ч	2.70 / 0.27
Объем расширительного бака ОВ, л	10
Макс. рабочее давление ОВ, Бар	0.8
Расход ГВС Δt 25°C, л/мин	19,5
Расход ГВС Δt 30°C, л/мин	16.2